

BESTÄTIGUNG

Date : 18 . 02 . 2013

Ref.CT - 18685

Für Herrn Dennis Rautenberg

Wir bestätigen hiermit, daß wir keine Bedenken dagegen haben, wenn unsere Reifen bei den unten angegebenen Bedingungen eingesetzt werden. Die Luftdrücke wurden aufgrund der uns genannten zulässigen Achslasten, der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit und der Sturzwerte (bei den maximal zulässigen Achslasten) errechnet.

Über die Zulässigkeit der Reifen - und Felgengrößen an den jeweiligen Fahrzeugen in Bezug auf die Fahreigenschaften, Freigängigkeit usw. können wir dagegen keine Aussagen machen. Hierfür wird eine Bestätigung / Unbedenklichkeitsbescheinigung vom Fahrzeughersteller / Importeur / Tuner oder von einem Fahrzeugsachverständigen benötigt.

Es ist sicherzustellen, daß der Fahrzeughalter über die notwendigen Luftdrücke für jede von ihm verwendete Reifengröße unmißverständlich schriftlich informiert wird.

Es ist dabei darauf hinzuweisen, daß diese Angaben in der Betriebsanleitung und beim am Fahrzeug befindlichen Luftdruckaufkleber ergänzt werden müssen.

Pkw-Fabrikat	Ford	
Fahrzeugtyp	GFJ	
Fahrzeug Modellreihe(n)	Fiesta	
**Höchstgeschwindigkeit	209 km/h	
	Vorderachse	Hinterachse
**max.Sturz (bei zulässiger Achslast)	<= - 2,60 Grad	<= - 3,50 Grad
Zulässige Achslast	770 kg	650 kg
Reifengröße(n)	195/40R16 80V(Reinf.)	195/40R16 80V(Reinf.)
Profil(e)	ZE912	ZE912
Felgengröße(n)	6,5J - 7,5J	6,5J - 7,5J
Luftdrücke	2,7 bar	3,0 bar

****einschließlich Toleranz**



Ishida, General Manager